

Ismétlő kérdések

- Melyik helyes, miért és amikor helyes mi az eredmény?

Ismétlő kérdések

- Melyik helyes, miért és amikor helyes mi az eredmény?

```
> ls = [("feri", 5), ("Juli", 4), ("csabi", 7)]
```

```
> any ((>4.5) . snd) ls
```

```
> any ((>4.5) . fst) ls
```

```
> all ((>4.5) . snd) ls
```

```
> all (isLower . fst) ls
```

```
> all (isLower . head . fst) ls
```

```
> any (isLower . head . fst) ls
```

Ismétlő kérdések

- Mit eredményeznek az alábbi lekérdezések?

Ismétlő kérdések

- Mit eredményeznek az alábbi lekérdezések?

```
ls2 = [("Samsung", 1000, 1), ("Apple", 2000, 1), ("Huawei", 1500, -1),  
      ("BlackBerry", 700, -1), ("HTC", 1200, 1), ("Nokia", 1100, 1)]
```

```
> mapM_ print $ filter (\(x1, x2, x3) -> x3 > 0) ls2
```

```
> pLs1 = [(t1, t2) | (t1, t2, t3) <- ls2, t3 > 0]
```

```
> mapM_ (putStrLn . show) pLs1
```

```
> mapM_ (putStrLn . \(x, y) -> x) pLs1
```

```
> pLs2 = [t1 ++ " " ++ show t2 ++ " " ++ show t3 |  
          (t1, t2, t3) <- ls2, t3 > 0]
```

```
> mapM_ putStrLn pLs2
```

előadás